



断熱材取り付け用金具 アンカーボルト

アンカーボルト規格

ボルト径	プレート寸法	プレート厚	ボルト全長	1ケース入り数
5mmφ	30mm角	0.8mm	25mm	1,500本
			30mm	1,500本
			40mm	1,500本
			50mm	1,000本
			65mm	1,000本
			75mm	1,000本
6mmφ	50mm角	1mm	25mm	500本
			30mm	400本
			40mm	400本
			50mm	350本
			65mm	350本
			75mm	300本
			100mm	250本
10mmφ	70mm角	1.2mm	25mm	250本
			30mm	200本
			40mm	200本
			50mm	150本
			65mm	130本
			75mm	130本
			100mm	100本

■接着剤は別売りです。

アンカーボルト使用方法

1. 下地は充分乾燥した面とします。（下地含水率は8%以下として下さい）
2. 接着の障害となるゴミ・油分・塗料・錆・レイタンスなどを取り除きます。
3. 接着剤をアンカーボルトに塗り付け、プレートの孔及び周辺に接着剤がはみ出すように所定の箇所へ圧着します。
4. 接着剤が硬化するまで外力を加えないように、充分養生します。
5. 接着剤の硬化を確認してから断熱材を取り付けます。

取扱い上の注意事項

- 2液形接着剤を使用する場合は、指定の配合比で取り出し、充分練り混ぜて下さい。また、1回の練り混ぜ量は、可使時間内に使い切れる量として下さい。
- 天井への施工に関しては、当社にお問い合わせ下さい。

適用接着剤

下地	適用接着剤
モルタル・コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> ・クイックDABO ・EP-1000 ・スーパークイック
鉄板面	<ul style="list-style-type: none"> ・スーパークイック ・EP-1000 ・AC-300DT ・AC-500 ・AC-500DT