

# 水性・速乾・多用途

塩ビ・金属・ボード用

# ハイスーパーAC-100



[低臭][無溶剤][強粘着]

容量	500g	3kg	適用箇所	屋内の壁面、天井面
包装形態	チューブ	ポリ容器	適用下地	せっこうボード、けい酸カルシウム板 壁紙
梱包単位	20	6	適用 仕上げ材	下地用コーナー材、ジョイナー材（硬質塩ビ、アルミ） 金属材料（鉄板・アルミ・ステンレス）、 金属巾木・ソフト巾木、せっこうボード、 けい酸カルシウム板、複層ビニル床タイルFT、 複層ビニル床シートFS（基布付塩ビシート）
外観	乳白色粘稠液			
主成分	アクリル樹脂系エマルジョン			
標準使用量	13.5~18.0g/m (ノズル先端幅3mmφカット)			



製品カタログリンク



# 溶剤 と 非溶剤 (水性)

こんなに違います!!

## 溶剤

## 非溶剤(水性)

ハイパー-R-100

速乾系チューブ等



(廃番)

ハイパー-AC-100



### 適用法令 (SDS 項目15)

労働安全衛生法

2024/4追加

GHS表示



→有機溶剤作業主任者 必要

→リスクアセスメント 義務

→化学物質管理責任者 必要


→保護具着用管理責任者 必要

労働安全衛生法

消防法

◎ 該当無し

安心  
安全



消防法

危険物 該当

### 使用上の注意

△液だれしやすい為、  
手・服・材料等を汚しやすい

塗布後15秒経過



△火気厳禁、特有の臭気

○液だれせず点付けもできる

塗布後30秒経過



比較動画



○水性無溶剤、低臭

△ゴム系への塗布は不可

※けい酸カルシウム板同士も接着可能