

シーリング材 選定早見表

被着体の種類	水回り			内装材接合部の目地	間仕切りの目地	壁クロス施工時のすきま充てんと下地補修	ガラス回り目地（ガラス留め付け、ガラスの接着）	コンクリート壁				パネル				屋根・ダクト			瓦の接着、防水シール	補修																			
	流し台、洗面台、バスタブ回りの接着シール	配水管の継ぎ目シールや水漏れ補修	タイルの目地シール					内継ぎ目地	亀裂誘発目地	石張り目地	タイル張り目地	ALC目地	サイディング材目地（金属系・窯業系）	樹脂、塗装、ホーロー鋼板目地	GRC、セメント押し出し成型板目地	折板屋根の防水シール	屋内外ダクトの接着シール	ビス、ボルト、フランジの接着シール		コンクリート、モルタルの亀裂補修	ALC板のクラック補修	各種ボード類の充てん補修	天井、壁、柱のすきま充てん補修																
シーリング材の種類								表面塗装あり	表面塗装なし	表面塗装あり	表面塗装なし																												
アークシールS-100J	◎	◎	◎				◎									○	○	○																					
アークシールS-200	○	○	○	○	○			○	○	◎	○	○	○	○	◎	○	◎	◎									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アクリルコークジャンボ															○																								
コークボンド				○		◎																																	
瓦プロ1番																										◎													
板金シリコン																										○	○												

◎：最適 ○：使用可能

シーリング材 標準使用量

目地深さ	目地巾	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm
5mm		12.0m	7.5m	6.0m	—	—
8mm		—	5.0m	4.0m	3.1m	2.5m
10mm		—	—	3.0m	2.5m	2.0m
12mm		—	—	2.5m	2.1m	1.7m
15mm		—	—	—	1.7m	1.3m

注) 標準カートリッジ(333ml) 1本あたりの使用量です。

注) ロス分は見込まれていませんので、実際値はやや短くなります。