

屋内壁面への施工用接着剤 選定早見表

キッチン、トイレ、リビング、洗面所、浴室の壁面

品名	適用条件			コンクリート・モルタル下地	合板下地	けい酸カルシウム板 (比重1.0) 下地	せっこうボード下地	金属・FRP下地	既存タイル下地
	適用サイズ	塗布方法	石材の施工						
GL-20	200角(厚さ5.5mm)以下	全面塗布	—	◎	◎	○	○	—	—
GL-30	300角(厚さ5.5mm)以下	全面塗布	—	◎	◎	○	○	—	—
インテリアフレックス	300角(2kg/枚)以下	全面塗布	◎	◎	◎	◎	○	—	—
EPS-20ソフト	600角(厚さ20mm)以下	点付け・全面塗布	◎	◎	◎	◎※	○※	○(金属のみ)	○※
マルチEP	600角(厚さ20mm)以下	点付け・全面塗布	◎	◎	◎	◎※	○※	○(金属のみ)	○※
MS-20	600角(厚さ20mm)以下	点付け・ビード塗布	◎	◎	◎	◎※	—	—	—
フレックスマルチ	300角(2kg/枚)以下	全面塗布	—	△	△	△	△	—	—
フレックスマルチF	300角(2kg/枚)以下	全面塗布	—	△	△	△	△	—	—
ME-01	600角(厚さ15mm)以下	全面塗布	◎	○	○	○	○	◎	—
TAセメント90N	300角(厚さ15mm)以下	全面塗布	◎	○	—	—	—	—	◎
テラタイトグレー	600角以下(積み上げ)	全面塗布	◎	○	—	—	—	—	—

◎：適す ○：施工可能 △：空気の対流が少ない箇所へ使用すると臭気が残る可能性があります。
 ※：大型仕上材の場合注意が必要です。また、強度が弱い下地には点付けではなく全面塗布を推奨いたします。

業務用浴室の壁面

品名	適用条件			コンクリート・モルタル下地	けい酸カルシウム板 (比重1.0) 下地	金属・FRP下地	既存タイル下地
	適用サイズ	塗布方法	石材の施工				
マルチEP	600角(厚さ20mm)以下(積み上げ)	点付け・全面塗布	◎	◎	◎	○(金属のみ)	◎
フレックスマルチ	300角(2kg/枚)以下	全面塗布	—	△	△	—	—
フレックスマルチF	300角(2kg/枚)以下	全面塗布	—	△	△	—	—
ME-01	600角(厚さ20mm)以下(積み上げ)	全面塗布	◎	○	○	◎	—
TAセメント90N	300角(厚さ15mm)以下	全面塗布	◎	○	—	—	◎
テラタイトグレー	600角以下(積み上げ)	全面塗布	◎	◎	—	—	—

◎：適す ○：施工可能 △：空気の対流が少ない箇所へ使用すると臭気が残る可能性があります。

300角を超える大形タイルの屋内壁面への施工用接着剤 選定早見表

品名	適用条件			キッチン、トイレ、リビング、洗面所、浴室の壁面				業務用浴室の壁面		
	適用サイズ	塗布方法	石材の施工	コンクリート・モルタル下地	合板下地	けい酸カルシウム板 (比重1.0) 下地	金属・FRP下地	コンクリート・モルタル下地	けい酸カルシウム板 (比重1.0) 下地	金属・FRP下地
EPS-20ソフト	600角(厚さ20mm)以下	点付け	◎	◎	◎	○	○(金属のみ)	◎	○	○(金属のみ)
MS-20	600角(厚さ20mm)以下	点付け・ビード塗布	◎	◎	◎	○	—	—	—	—
マルチEP	600角(厚さ20mm)以下(積み上げ)	点付け・全面塗布	◎	◎	◎	○	○(金属のみ)	◎	○	○(金属のみ)
ME-01	600角(厚さ15mm)以下(積み上げ)	全面塗布	◎	○	○	○	◎	○	○	◎
TAセメント90N	300角(厚さ15mm)以下	全面塗布	◎	◎	—	—	—	○	—	—
テラタイトグレー	600角以下(積み上げ)	全面塗布	◎	○	—	—	—	◎	—	—

◎：適す ○：施工可能

屋外壁面への施工用接着剤 選定早見表

品名	適用サイズ	塗布方法	石材の施工	コンクリート・モルタル下地	押出成形セメント板下地	ALC板下地(下地調整)	無塗装窯業系サイディングボード下地	金属・FRP下地
フレックスマルチ	300角(2kg/枚)以下	全面塗布	—	◎	◎	○	◎	—
フレックスモザイク	モザイクタイル	全面塗布	—	◎	◎	○	◎	—
フレックスマルチF	300角(2kg/枚)以下	全面塗布	—	◎	◎	○	◎	—
ME-01	600角(厚さ15mm)以下	全面塗布	◎	○	○	○	○	◎
ME-03	600角(厚さ15mm)以下(積み上げ)	全面塗布・ビード塗布	◎	◎	◎	○	○	—
ME-05	600角(厚さ15mm)以下(積み上げ)	点付け・ビード塗布	◎	◎	◎	○	○	—
TAセメント90N	300角(厚さ15mm)以下	全面塗布	◎	◎	—	○	—	—
テラタイトグレー	600角以下(積み上げ)	全面塗布	◎	◎	—	○	—	—
プレモルM-3	モザイクタイル	全面塗布	—	◎	—	○	—	—
プレモルK-3	二丁掛けタイル以下	全面塗布	—	◎	—	○	—	—

◎：適す ○：施工可能

300角を超える大形タイル・石材の屋外壁面への施工用接着剤 選定早見表

品名	適用条件		コンクリート・モルタル下地	押出成形セメント板下地	無塗装サイディングボード下地
	適用サイズ	塗布方法			
ME-01	600角(厚さ15mm)以下(積み上げ)	全面塗布	○	○	○
ME-03	600角(厚さ15mm)以下(積み上げ)	全面塗布・ビード塗布	◎	○	○
ME-05	600角(厚さ15mm)以下(積み上げ)	点付け・ビード塗布	◎	○	○
テラタイトグレー	600角以下(積み上げ)	全面塗布	◎	—	—

◎：適す ○：施工可能 ※金物併用

屋内及び屋外床面への施工用接着剤 選定早見表

品名	適用サイズ	塗布方法	石材の施工	屋内の床面			屋外の床面		
				コンクリート・モルタル下地	合板下地	既存タイル下地	コンクリート・モルタル下地	FRP・ウレタン防水塗材下地	既存タイル下地
マルチEP	600角以下	全面塗布	◎	◎	◎	○	—	—	—
MSフローア-10	600角以下	全面塗布	○	◎	◎	—	—	—	—
ME-01	600角以下	全面塗布	◎	—	—	—	—	○	—
TAセメント90N	600角以下	全面塗布	◎	◎	—	◎	◎	—	◎
テラタイトグレー	600角以下	全面塗布	◎	◎	—	—	◎	—	—
プレモルM-3	600角以下	全面塗布	—	◎	—	—	◎	—	—
プレモルK-3	600角以下	全面塗布	—	◎	—	—	◎	—	—

◎：適す ○：施工可能