

JSIA

F★★★★

变成シリコーン系 1成分形シーリング材 アーチール S-200

浴室タイル、石材、人工大理石などの目地シールに適した、变成シリコーン系の湿気硬化1成分形シーリング材です。



变成シリコーン系シーリング材

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物可燃性固体類

容量	包装形態	梱包単位
333ml	カートリッジ	10本入り箱×2

色 ※ここに示した色見本は現物と多少異なります。



用途

- 浴室タイルの目地シール
- 石材・人工大理石の目地シール
- PC板・ALC板のジョイントシール

※油性・フタル酸系の塗料による上塗りはできません。
また、それ以外の塗料でも種類によっては上塗りに不適なものもありますので予め確認して下さい。

標準使用量 (333mlカートリッジ 1本当たり)

深さ 幅	5mm	8mm	10mm	12mm
5mm	12.0m	7.5m	6.0m	—
8mm	—	5.0m	4.0m	2.5m
10mm	—	—	3.0m	2.0m
12mm	—	—	—	1.3m

性質

外観	ペースト状
主成分	变成シリコーン樹脂
指触乾燥時間 (タックフリー)	2~7時間 (JIS A 1439による)
プライマー使用の 要否	要 (アークプライマー)
標準施工温度	5~35°C

使用方法

【下地材の確認と清掃】

- 1.下地が乾燥していることを確認します。
- 2.接着不良の原因となる、チリ、ホコリ・油分などを取り除きます。

【プライマーの塗布】


目地部にプライマー（アーカプライマー）を塗布します。

【バックアップ材の装てん】

目地深さが指定寸法になるようバックアップ材やボンドブレーカーを装てんします。

【S-200の充てん】

- 1.必要に応じて目地周辺部にマスキングテープを張り付けます。
- 2.カートリッジ内部の保護皮膜を破ります。
- 3.カートリッジのノズル先端を目地幅に合わせてカットします。
- 4.カートリッジガンに装着し、目地の隅々まで充てんします。



チェック：充てんする時は、気泡が入らないように施工面に押し付けるように充てんします。

- 5.充てん後早い時期にヘラ押さえを行い、表面をなめらかに仕上げます。

チェック：不要部分に付着したシーリング材は、直ちにウエスなどで拭き取って下さい。

【清掃】

- 1.周辺を汚さないようにマスキングテープを除去します。
- 2.目地周辺に汚れが残らないよう清掃を行います。

【養生】

施工後シーリング材を硬化させるために、夏期は1日以上、冬期は3日以上外力が加わったり、ホコリなどが付着しないように養生します。

チェック：シール材に雨があたると塗布した周辺から汚れが発生する場合がありますので注意して下さい。また、汚れた場合は中性洗剤で除去できます。

取り扱い上の注意事項

- S-200を取り扱う時は、以下の項目を守って下さい。
- ガラスの留め付けには使用できません。
 - 適用用途以外には絶対に使用しないで下さい。
 - 品種の異なるシーリング材と混合しないで下さい。
 - 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
 - 取り扱い場所及び施工場所は換気を行って下さい。
又、施工後もシーリング材が硬化するまで、自然換気
(日常生活程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。
 - 可燃性のある成分を含んでいます。使用時・取り扱い
場所では火気に注意して下さい。
 - 使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
 - 開封したS-200は、できるだけ早く使い切って下さい。
 - 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
 - 子供の手の届かない所に保管して下さい。
 - 使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
 - 使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
 - 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
 - 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
 - 皮膚や衣服に付いた時は洗い落して下さい。長時間にわたり皮膚に付着したままにしないで下さい。
 - 食品用器具、容器などには使用しないで下さい。
 - 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
 - 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
 - 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
 - ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか、安全データシート (SDS) をご参照下さい。
 - S-200をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■警告及び注意



可燃性あり 有害性あり 火気厳禁 吸入注意

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
●本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部／〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL：052-412-7321 FAX：052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201	名古屋支店 TEL: 052-411-3511	仙台営業所 TEL: 022-262-5751	広島営業所 TEL: 082-231-1200	北陸営業所 TEL: 076-237-7480	大垣工場 TEL: 0584-89-2225
FAX: 03-3616-3711	FAX: 052-411-3516	FAX: 022-262-5753	FAX: 082-231-7666	FAX: 076-237-6478	FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141	札幌営業所 TEL: 011-717-5216	横浜営業所 TEL: 045-242-7441	福岡営業所 TEL: 092-451-6503	技術開発 TEL: 0584-89-8111	センター FAX: 0584-87-0010
FAX: 06-6386-6146	FAX: 011-717-5217	FAX: 045-242-8136	FAX: 092-481-0621		